

KOPP 2002[®]

Glanz - Sprüh - Reinigungskonzentrat
für die pflegende Reinigung Ihres Fuhrparks

Reinigung von z.B.:

- Speditionsfahrzeuge, LKW u. PKW
- Silo-Fahrzeuge und Tankwagen
- Futtermittel- u. Viehfahrzeuge
- Busse und Transporter
- Wohnmobile und Wohnwagen
- Felgen, Chassis und Planen
- Werkstatt- und Hallenböden

Entfernt:

- Straßenschmutz und Streusalzfilme
- Insektenrückstände
- Baustellen- u. Rußverschmutzungen
- Urin-, Eiweiß- u. Stärkeverschmutzung
- Öle und Fette
- Bremsstaub
- Baumharze, Algen und Grünspan



KOPP 2002[®]
Profileistung im Einklang mit modernen Standards



Anwendungsbereich:

KOPP 2002 ist ein alkalischer Sprühreiniger zum schnellen, gründlichen Reinigen von Nutzfahrzeugen aller Art. **KOPP 2002** ist speziell zur gründlichen aber schonenden Reinigung der Fahrzeuge entwickelt worden.

Produktbeschreibung:

Mit **KOPP 2002** haben Sie die Möglichkeit das Fahrzeug mit nur einem Produkt zu reinigen, Oberflächen und Lacke werden geschont und erhalten neuen Glanz.

In **KOPP 2002** befinden sich aktive Bestandteile (anionische und nichtionische Tenside), die sofort auf hartnäckigen Schmutz einwirken.

Die im Produkt enthaltenen organischen Waschsubstanzen (Tenside) sind leicht biologisch abbaubar und erfüllen vollständig die strengen Kriterien der EU-Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004.

Anwendung & Dosierung:

KOPP 2002 wird je nach Verschmutzungsgrad **1:10 bis 1:50** mit Wasser gemischt und mit vorhandenem Sprühgerät auf die Oberflächen aufgetragen.
(z.B. Gloria-Rückenspritze; 0,5 Liter Reinigungsmittel auf 5 Liter Wasser)

Richtwerte:

LKW-Wäsche: Mischverhältnis 1:10 bis 1:20

LKW-Waschanlage im Portal: Mischverhältnis 1:20 bis 1:40

LKW-Führerhäuser und Busse: Mischverhältnis 1:20

Starke Öl- und Fettverschmutzung: Mischverhältnis 1:1 bis 1:5

Felgen, Planen, Chassis: Mischverhältnis 1:3 bis 1:10

Insektenentfernung: Mischverhältnis 1:5 bis 1:10

PKW-Wäsche: Mischverhältnis 1:50

Werkstatt- und Halltenbodenreinigung: Mischverhältnis 1:5 bis 1:10

Kurz einwirken lassen und mit HD-Gerät **von unten nach oben** abspritzen, fertig!

Zur Beachtung: **KOPP 2002** in den heißen Sommermonaten nicht in praller Sonne auf den heißen Lack auftragen und nicht antrocknen lassen! Vorsicht bei unbeschichtetem Aluminium (z.B. Zierleisten) Material immer durch Vorversuche auf Produktverträglichkeit testen.